

WiFi



Elegant utförande och lätt att placera

- Speciellt lämpad för äldre hus där takhöjden ibland är lägre eller i bostäder där det inte ges möjlighet till väggmontering av inomhusdelen.
- Golvmodellen ger även bra placering där det har demonterats ett gammalt el-element.
- Golvvärmefunktion där värmen kan spridas både uppåt och neråt. Genom att välja neråt blir det nästan som att ha golvvärme.
- Har en underhållsvärmefunktion som går att aktivera från 8°C.
- Aggregaten uppfyller ErP direktiven för energieffektivitet.



INNOVA

Art nr: PB FLOOR

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP INNOVA FLOOR					
INOMHUSDEL			ICGZ09V2NI-1	ICGZ12V2NI-1	ICGZ18V2NI-1
UTOMHUSDEL			ICGZ09V2NO-1	ICGZ12V2NO-1	ICGZ18V2NO-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,6	3,2	4,8
	Årlig elförbrukning	kWh/a	867	1093	1680
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+ / 4,2	A+ / 4,1	A+ / 4,0
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	2,9	3,8	5,33
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,6 - 3,65	1,05 - 4,4	1,1 - 6,2
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,7	3,5	5,2
	Årlig elförbrukning	kWh/a	121	170	253
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A++ / 7,8	A++ / 7,2	A++ / 7,2
	Kyleffekt (Nominell)	kW	2,7	3,5	5,2
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,5 - 3,4	0,8 - 4,4	1,2 - 6,2
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	700 x 215 x 600	700 x 215 x 600	700 x 215 x 600
	Vikt	kg	15,5	16	16
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m3/h	250 - 500	280 - 600	350 - 750
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	23 - 39	25 - 44	32 - 49
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	52	55	60
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	732 x 330 x 555	732 x 330 x 555	958 x 402 x 660
	Vikt	kg	24	27,5	41
	Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL)	dB(A)	61	63	65
	Driftström (Max)	A	5,21	7,39	10,43
	Rek. Säkring	A	10	10	13
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)		C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43
Rörstorlek (Våtska / Gas)		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Anslutningskabel inne - ute (Ledare x Area)		mm2	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Max. rörlängd		m	15	20	25
Max. höjdskillnad		m	10	10	10
Förfylld rörlängd		m	5	5	5
Efterfyllnad gram/meter		g	16	16	16
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER					
Köldmedium			R32	R32	R32
GWP / CO2 EKVIVALENTER			675	675	675
Fyllnadsmängd - Vikt		kg	0,51	0,75	1
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,344	0,506	0,675
Max påfyllnadsmängd - Vikt		kg	0,16	0,24	0,32
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,108	0,162	0,216
SATSARTIKELNUMMER			7125285	7125286	7125287



Inomhusdel



Utomhusdel